

SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2004-08-21

Version: 1.0

Omarbetad:

1. Namnet på produkten och företaget

ORION 63**Internova Svenska AB**Svedjevägen 6
894 35 SJÄLEVAD

Tele 0660- 29 70 50

**Telefon vid olycksfall : 112
(Begär giftinformationscentralen)**

Användningsområde: Smörjfett

2. Sammansättning / ämnenas klassificering

Farliga ämnen	Halt	EG/CAS-nr	Symbol	Risk-fraser
— Saknas eller saknas av klassificeringsmässig betydelse —				

Andra ämnen

Basolja, paraffin ¹	10-30%	265-169-7
Basolja, naften/paraffin	60-100%	265-097-6
Funktionsförbättrande tillsatser	1-30 %	

Anm 1. Innehåller DMSO-extrakt i en så låg halt (<3%, enl IP 346), att ämnet inte klassas som cancerframkallande

3. Farliga egenskaper

Hälsa	<i>PRODUKTEN ÄR INTE KLASSIFICERAD SOM FARLIG.</i> Upprepad hudkontakt kan orsaka irritation och uttorkning.
Miljö	Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen.

4. Första hjälpen

Inandning	Frisk luft.
Hudkontakt	Torka av med papper eller trasa. Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär uppkommer.
Stänk i ögonen	Skölj med vatten.
Förtäring	Drick mjölk eller vatten. Kontakta läkare om besvär uppkommer.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel	Släck med pulver, koldioxid eller skum. Använd ej sluten vattenstråle.
Speciella faror	Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Hälsoskadlig rök bildas vid brand.
Skyddsutrustning för brandmän	Använd rökdykningsutrustning vid släckning av brand som skydd mot gaser.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personskydd	Använd vid behov kemikalieresistenta handskar.
Miljöskydd	Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Vid större spill kontakta räddningstjänsten.
Saneringsmetod	Vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp.

7. Hantering och lagring

Hantering	Behållare hålls så långt möjligt slutna. Se till att luftväxlingen är god i lagret och på arbetsplatsen.
Lagring	Förvaras svalt och torrt.

8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder

Förebyggande åtgärder	Undvik direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, av t ex gummi och plast, kan behövas vid direktkontakt.
Hygieniskt gränsvärde (enl. AFS 2000:3)	Ej angivet

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Halvflytande, blått fett
Lukt	Oljeliknande
pH	Neutral
Flampunkt (°C)	232
Relativ densitet (kg/m³)	914
Vattenresistens (DIN 51807)	Totalt resistent
Driftstemperaturområde (°C)	-24 till +180

10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden som bör undvikas Stabil under normala förhållanden.

Material och kemiska produkter som bör undvikas Reagerar med starka oxidationsmedel.

Farliga omvandlingsprodukter Vid förbränning bildas koloxider.

11. Toxikologisk information

Inandning Ej relevant.

Hudkontakt Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka mild irritation, uttorkning och medföra risk för utveckling av icke-allergiskt eksem.

Stänk i ögonen Stänk i ögonen kan orsaka mild ögonirritation.
Förtäring Kan eventuellt orsaka irritation i svalg och slemhinnor.

12. Ekotoxologisk information

Tillgängliga data tyder på att inget av de ingående ämnena är miljöfarligt.

13. Avfallshantering

EWC-kod: 13 02 05

(förklaring: Motorolja-, transmissionsolja- och smörjoljaavfall; Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjor). Utgör farligt avfall (SFS 2001:1063, Avfallsförordning). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs! tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör.

Tömningsanvisning för plåtförpackning

Om fatet ska lämnas till materialåtervinning måste det tömmas ordentligt. Väl tömda plåtfat är ej farligt avfall. Plåtfat töms genom att fatet vänds upp och ned, något lutande (ca 10 grader) med sprundet (öppningen) i lägsta position. Låt vätskan rinna ur tills fatet är droppfritt. Fattömning ska ske i rumstemperatur (temp > 15C°). Efter tömning ska fatet inte återförslutas.

Tömningsanvisning för plastförpackning

Ställ den tömda förpackningen upp och ned för avrinning. Samla upp restinnehållet för användning alternativt omhändertagande. Vänta tills förpackningen är dropp torr. Sortera förpackningen med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING.

Hantering av emballage

Internova Svenska AB är anslutna till REPA, det bolag som ansvarar för insamling etc av använda förpackningar. För frågor om lokal insamling – ring REPA, telefon: 0200-88 03 10.

14. Transportinformation

Inget riskgods enligt transportföreskrifter.

15. Gällande föreskrifter

Klassificering och märkning enligt KIFS 2001:3

Produkten är *inte* klassificerad som hälso- och / eller miljöfarlig.

Ytterligare information:

SÄKERHETS DATABLAD finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

16. Övrig information