

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2008-10-01

Version: 1.0

Omarbetad:

## 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

**ORION 530****Internova Svenska AB**Tegelbruksvägen 18  
891 55 ARNÄSVALL  
Tele 0660-29 70 50**Telefon vid olycksfall : 112****(Begär giftinformationscentralen)**E-post: [info@orionoljor.se](mailto:info@orionoljor.se)

Användningsområde: Smörjolja

## 2. Farliga egenskaper

<b>Hälsa</b>	<i>PRODUKTEN ÄR INTE KLASSIFICERAD SOM FARLIG.</i> Upprepad hudkontakt kan orsaka irritation och uttorkning.
<b>Miljö</b>	Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen.
<b>Brand</b>	Produkten är inte brandfarlig.

## 3. Sammansättning/ information om beståndsdelar

Farliga ämnen	Halt	CAS-nr	EG-nummer	Farokod	Risk-fraser
-					
<b>Andra ämnen</b>					
Högraffinerad mineralolja <sup>1,2</sup>	90-100 %	se anm. 1	-	NC	NC

Riskfraser i klartext: NC = ej klassificerad (not classified).

Anm 1. Innehåller högraffinerade mineraloljor med följande CAS/EG-nummer: ej angivet.

Anm 2. Innehåller DMSO-extrakt i en så låg halt (< 3 % enligt IP 346), att ämnet inte klassas som cancerframkallande.

## 4. Åtgärder vid första hjälpen

<b>Inandning</b>	Om oljedimma inandats - Frisk luft och vila. Kontakta läkare.
<b>Hudkontakt</b>	Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
<b>Stänk i ögonen</b>	Skölj genast med vatten i flera minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
<b>Förtäring</b>	Drick mjölk eller vatten för att späda ut produkten. Framkalla <b>ej</b> kräkning. Kontakta läkare om besvär uppkommer.

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

<b>Släckmedel</b>	Släck med pulver, koldioxid eller skum. Använd <b>ej</b> sluten vattenstråle. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.
<b>Speciella faror</b>	Brand kan ge upphov till tjock kompakt rök. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt.
<b>Skyddsutrustning för brandmän</b>	Använd rökdykningsutrustning (branddräkt, tryckluftsapparat) vid släckning av brand som skydd mot rök/gaser.

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

<b>Personskydd</b>	Se "personlig skyddsutrustning" avsnitt 8.
<b>Miljöskydd</b>	Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Vid större spill kontakta räddningstjänsten.
<b>Saneringsmetod</b>	Mindre mängd spolras bort med mycket vatten – större mängd vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt 13.

## 7. Hantering och lagring

<b>Hantering</b>	Behållare hålls så långt möjligt slutna. Se till att luftväxlingen är god i lagret och på arbetsplatsen.
<b>Lagring</b>	Förvaras svalt och torrt och på avstånd från brandkällor. Skyddas från direkt solljus.

## 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

<b>Förebyggande åtgärder</b>	Se till att luftväxlingen är god. Undvik inandning av oljedimma/rök och direktkontakt med produkten. Mekanisk ventilation och punktutdrag kan behövas.
<b>Personlig skyddsutrustning</b>	Skyddshandskar, av t ex polyvinylacetat, och ögonskydd vid risk för direktkontakt med eller stänk.
<b>Hygieniskt gränsvärde</b> (enl. AFS 2005:17)	Oljedimma, inkl oljerök                      1 mg/m <sup>3</sup> (NGV)

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

<b>Utseende</b>	Vätska
<b>Lukt</b>	Karakteristisk
<b>Flampunkt</b>	220°C
<b>Relativ densitet, kg/m<sup>3</sup></b>	886-890
<b>Löslighet i vatten</b>	Olöslig
<b>Viskositet</b>	66-98 cSt vid 40°C
<b>Flytttemperatur, lägsta</b>	-27°C

## 10. Stabilitet och reaktivitet

<b>Förhållanden som bör undvikas</b>	Stabil under normala förhållanden.
<b>Material och kemiska produkter som bör undvikas</b>	Starka oxidationsmedel, syror och baser.
<b>Farliga omvandlingsprodukter</b>	Vid förbränning bildas irriterande rök och giftig gas av bl a koloxider.

## 11. Tokikologisk information

<b>Inandning</b>	Inandning av dimma eller aerosol kan orsaka svag irritation i näsa och svalg.
<b>Hudkontakt</b>	Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka mild irritation, uttorkning och medföra risk för utveckling av icke-allergiskt eksem.
<b>Stänk i ögonen</b>	Stänk i ögonen kan orsaka mild ögonirritation.
<b>Förtäring</b>	Kan eventuellt orsaka irritation i svalg och slemhinnor.

## 12. Ekologisk information

Tillgängliga data tyder på att inget av de ingående ämnena är miljöfarligt.

**Samlat omdöme**                      Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

## 13. Avfallshantering

### Avfallskod: 13 02 05

(förklaring: Motorolja-, transmissionsolja- och smörjolieavfall; Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjolja).

Utgör farligt avfall (SFS 2001:1063, Avfallsförordning). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs! tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör.

Observera att klassificering av avfall är användarens ansvar.

### Tömningsanvisning för förpackning

Helt tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning.

- Ställ den tömda förpackningen upp och ned för avrinning.
- Samla upp restinnehållet för användning alt omhändertagande.
- Vänta tills dunken är dropptorr.
- Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING

### Hantering av emballage

Väl tömda (droppfria) förpackningar är inte farligt avfall.

Internova Svenska AB är anslutna till REPA, det bolag som ansvarar för insamling etc av använda förpackningar. För frågor om lokal insamling - ring REPA, telefon: 0200-88 03 10.

## 14. Transportinformation

Inget riskgods enligt transportföreskrifter.

## 15. Gällande föreskrifter

### Klassificering och märkning enligt KIFS 2005:5 och KIFS 2005:7

Produkten är **inte** klassificerad som hälso- och/eller miljöfarlig. Produkten är inte klassificerad som explosiv, oxiderande eller brandfarlig.

Ytterligare information:

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

## 16. Annan information